Suber cork

Техническое описание продукта

Описание продукта:	Натуральный черный пробковый агломерат в листах для тепло и шумоизоляции зданий для при внутренних и наружных работах, используется в качестве виброизоляционной прослойки. Водонепроницаем, препятствует образованию конденсата, не портится под воздействием внешних факторов, не изменяет структуру и размеры, не подвержен действию плесневых грибов, не боится грызунов, практически не горит. Во время тления ядовитые вещества не выделяются. непроницаем
Состав продукта:	Натуральная измельченная пробка спрессованная под давлением при высоких температурах**. Не содержит синтетических добавок.**
Толщина листа:	25мм
Длина:	1000мм
Ширина:	500мм
Количество Листов:	12
Плотность	+95 кг/м3
Коэффициент теплопроводности:	0,04W/MK
Термическое сопротивление:	1
Удельная теплоемкость:	1,67 кДж/кг
Температура эксплуатации:	-200°C/+ 130°C
Огнестойкость:	EUROCLASSE E
Область применения:	теплоизоляция и шумоизоляция наружных и внутренних стен, изоляция между стенами, шумоизоляция и теплоизоляция пола, звукоизоляция навесных потолков, скатных крыш. Подходит для теплых полов. Защита от вибраций для изоляции различного оборудования
Срок годности товара:	не имеет ограничения
Условия хранения:	хранить в чистом сухом помещении
Вес нетто упаковки:	14,25 кг
Объем упаковки:	0,15M3

Дата: 29 мая 2023